



Typebetegnelse  
MD 180i/R Set SKK

Bestillingsnummer  
EM10002106

El-nummer  
1436847

### Kort beskrivelse:

- Veggmontert bevegelsesdetektor med 180° detekteringsområde med relé inkludert IP 20-kapsling, hvit
- Integrert akustikksensor Optimalt til bruk i uoversiktlige og forvinklede rom
- 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt)
- Inkludert kapsling IP 20-SKK, design kompatibel med Elko RS/PLUS

### Tekniske data:

Nettspenning	230 V/50 Hz
Strømforbruk ca.	0,9 W
Detekteringsområde	180° horisontalt, 60° vertikalt
Rekkevidde	ca. 16 m i Ø, ved en monteringshøyde på 1.1 m
Innstillingsmuligheter	mekanisk med potensiometer, elektronisk med IR-fjernkontroller Mobil-PDi/MDi og X-REMOTE (bestilles separat)
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Kapslingsgrad	IP 20, IP 44 avhengig av deksel (bestilles separat)
Kapslingsklasse	II
Monteringstype	veggmontering
Kabinettmateriale	UV-stabilisert polykarbonat
Mål ca.	høyde 86 mm x bredde 86 mm x lengde 63 mm
Monteringsmål	Innbyggingsdybde 34 mm, Monteringshullmål Ø 61 mm
Festeklemme	2,5 mm <sup>2</sup>
Leveranse	inkludert kapsling IP 20-SKK hvit
Slave-inngang	ja
Kanal 1	belysning
Brytereffekt	230 V/50 Hz /(16 A-relé), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiv last/elektroniske forkoblinger, maks. startstrøm 800 A/200 µs
Tidsforsinket utkobling	impuls/ca. 15 sek - 30 min
Lysmåling	blandingslys
Lysverdi	ca. 5 - 2000 lux

### Tilbehør

- EM10055102 - Kapsling IP 20 hvit
- EM10055119 - Kapsling IP 20 signalhvitt
- EM10055126 - Kapsling IP 20 kremhvitt
- EM10055133 - Kapsling IP 20 kremgrå
- EM10055140 - Kapsling IP 20 rustfritt stål-look
- EM10055164 - Påveggsboks IP 20/IP 44 hvit
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi sølv/blå metallic
- EP10426988 - RC-filter/slukkekrete
- EP10426995 - X-REMOTE Fjernkontroll svart
- EP10427107 - Kapsling IP20-BS1 polar
- EP10427114 - Kapsling IP20-BS1 hvit
- EP10427121 - Kapsling IP20-BM2 polar
- EP10427138 - Kapsling IP20-BM2 hvit
- EP10427145 - Kapsling IP20-BJS1 hvit
- EP10427152 - Kapsling IP20-BJS krem
- EP10427169 - Kapsling IP20-G55 hvit
- EP10427176 - Kapsling IP20-G55 krem

Merk: Maks. 6 enheter kan parallellkobles. Ledningslengden bør ikke overskride 100 meter.



Typebetegnelse  
MD 180i/R Set SKK

Bestillingsnummer  
EM10002106

El-nummer  
1436847