

Typebetegnelse	Artikkelnummer	Elnummer
PD-C360i/8 KNX UP hvit	EP10427404	1437097



Kort beskrivelse

- KNX Tilstedeværelsesdetektor for innfelling i tak med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m)
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)

Tekniske data

Nettspenning	fra KNX Bus 29 - 31 V
Busspenning	29 - 31 V (KNX)
Strømførbruk	6 mA
Detekteringsområde	360°
Rekkevidde	ca. 8 m i Ø, ved en monteringshøyde på 3 m til 5 m
Innstillingsmuligheter	kan fjernparametreseres via ETS-programvare, midlertidig elektronisk med IR-fjernkontroller Mobil-PDi/User og Mobil-PDi/MDI-universal (bestilles separat)
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Kapslingsgrad	IP 20
Kapslingsklasse	III
Monteringstype	Takmontering
Kabinettmateriale	UV-stabilisert polykarbonat
Mål	, Ø 108 mm
Monteringsmål	innbyggingsdybde 24 mm, Ø 68 mm
Leveranse	inkludert linsemaske
Slaveinngang	ja, enhet kan brukes som master eller slave
KNX-utgang	tilstedeværelse, status, lysverdi, HVAC
KNX-inngang	manuell lysstyring, sperreobjekter, reset, slave
Lyskanal	c1 + c2 inn- og utkobling/dimming, kompensasjon (-50 % til +50 %)
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	deaktivert/ca. 5–2000 lux
Innkoblingsforsinkelse	Deaktivert/2–30 min
Tidsforsinket utkobling kanal 2	10 sek – 1 time
Tidsforsinket innkobling kanal 3	Deaktivert/2–30 min
Tidsforsinket utkobling kanal 3	deaktivert/30 sek/1 min/ 12 timer
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Orienteringslys	deaktivert/10–50 % 2 verdier til utvalg
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	kun ved regulering konstantlys/1 min - 250 min
Samsvar	CE-merket, RoHS
Vekt	0.12 kg

Tilbehør

- EM10425547 - Mobil-PDi/User sølv/grønn metallic
- EM10425608 - Ballgitter 180/90 hvit
- EM10425615 - Ballgitter 165/70 hvit
- EP10425370 - Påveggsboks C IP 20 hvit
- EP10425387 - Påveggsboks-C IP 20 sølv
- EP10425905 - Utenpåliggende boks C IP 54, hvit
- EP10425912 - Påveggsboks-C IP 54 sølv
- EP10425929 - Sett for innfelling i tak C, hvit
- EP10425936 - Dekselsett C360/8 sølv
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDI-universal hvit

Merk: Produktdatabasen og programvaren kan lastes ned gratis på nettstedet vårt, www.esylux.com.

Typebetegnelse
PD-C360i/8 KNX UP hvit

Artikkelnummer
EP10427404

Elnummer
1437097



Mål i mm

