

Jordfeilrele RGU-10 type B justerbart for WG-TB trafo

Art.nr	CI11951
El.nr	1661476
GTIN	8433059083830



PRODUKTBESKRIVELSE

Jordfeilrelè type RGU-10B er et elektronisk jordfeilrelè type B som er spesielt tilpasset for overvåking av utgående kurser med mye støy (Harmoniske verdier). For eksempler frekvensomformer drifter etc. RGU-10B er utstyrt med to relèutganger. Den ene releutgangen er beregnet på utkobling, mens den andre er beregnet for pre-alarm/varsling. Grensverdier for jordfeilstrøm kan programmeres fra 100mA til 30A og pre-alarm settes prosentelt etter innstilt grenseverdi.

RGU-10B bygger 3 moduler og har digital display som viser nåtidsverdi til målt jordfeilstrøm. RGU-10B kan kun brukes sammen med summasjonstrafo typeB i WG-TB serien.

RGU-10B kan kun brukes sammen med summasjonstrafo TypeB

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Nett:	IT/TN/TT
Montering:	Skinne montert
Jordfeilstrøm:	Type B
Overvåkning:	Ikke retningsbestemt

Høyde produkt (↑, mm):	950 mm
Bredde produkt (↔, mm):	95 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	60 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.32 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type strømtilkobling:	Skrukobling
Med avtakbare klemmer:	Nei
Isoleringsverdi-indikasjon:	Ja
Feil-lagring mulig:	Nei
Antall NC-kontakter:	2
Antall NO-kontakter:	2
Antall vekselkontakter:	2
Bredde:	60 Millimeter
Høyde:	95 Millimeter
Dybde:	95 Millimeter