

Strømtrafo TDH6,2 300/5A kl 0,2s

Art.nr	CI7705AFU01
El.nr	8005133
GTIN	8433059423094



PRODUKTBESKRIVELSE

TDH6,2 300/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH6,2 serien leveres med lysåpning Ø26mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 30x10, 25x12 eller 20x20mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH6,2 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntelabber gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	TDH
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Fast
Lysåpning:	Ø 20-26 mm
Lysåpning skinne:	30x10 mm
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Primærstrøm (A):	300 A
Høyde produkt (↑, mm):	91 mm
Bredde produkt (↔, mm):	66 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	53 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.45 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	300 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	5 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	0.2S
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Ja
Med berøringsbeskyttelse:	Nei
Åpningens høyde:	0 - 25 Millimeter
Åpningens bredde:	0 - 30 Millimeter

Åpningsdiameter:	26 Millimeter
Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Skrukobling
Antall primærinnganger:	2

MÅLSKISSE

