

Reserve plugg SEM50 TT/TN-nett Uc 275V

Art.nr	CP7001598
El.nr	1612990
GTIN	8435297890560



PRODUKTBESKRIVELSE

Reserveplugg SEM50 TT/TN-nett er et T2 vern som leveres med Uc275V og I_{max} 50kA spesielt tilpasset for TT/TN nett. Defekt overspenningsplugg indikeres med rødt vindue og skal skiftes snarest for at opprettholde beskyttelse av installasjonen.

Overspenningsvern levert med Uc275V er spesielt tilpasset beskyttelse på TT/TN-nett, kan ikke kombineres med Uc440V plugger.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Høyde produkt (↑, mm):	45 mm
Bredde produkt (↔, mm):	18 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	54 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.04 kg
Produsent:	Cirprotec S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Netttype DC:	Nei
---------------------	-----

Netttype IT:	Nei
Netttype TN:	Ja
Netttype TN-C:	Ja
Netttype TN-C-S:	Ja
Netttype TN-S:	Ja
Netttype TT:	Ja
Netttype andre:	Nei
Antall ledere (uten jord):	1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):	20 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):	50 Kilo-Ampère
Maks kontinuerlig spenning AC:	275 Volt
Sikkerhetsnivå L-N:	1.5 kilovolt
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, parallell tilkobling (sikring):	315 Ampère
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, seriekobling (sikring):	315 Ampère
Kortslutningsfasthet (Iscr):	25 Kilo-Ampère
Inegrert sikring:	Nei
Lekkasjestrømsfri:	Nei
Monteringsmetode:	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:	1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):	35 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig:	25 Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt:	Nei
Signalisering ved enheten:	Optisk
Testklasse type 2:	Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20