

Overspenningsvern PSM3 30/850-690V IT IR

Art.nr	CP77707887
El.nr	1612785
GTIN	8435297884125



PRODUKTBEKRIVELSE

PSM3-30/850 IR overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (kl.2) på 30kA som leveres med signalkontakt (IR) for 690V IT-nett. Utløst vern indikeres med rødt vindu, og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg.

Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord og overspenningspluggene passer begge veier, så teksten alltid kommer riktig vei. Signalkontakt (IR) leveres som en potensialfri NO/NC kontakt.

Maks forankoblet sikring 80A

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Cirprotec
Type:	Mellomvern T2
Nett:	IT
Antall poler:	3-polt
Modulbredder:	3 moduler
Signalkontakt:	True

Høyde produkt (↑, mm):	85 mm
Bredde produkt (↔, mm):	105 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	70 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.373 kg
Produsent:	Cirprotec S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Netttype DC:	Nei
Netttype IT:	Ja
Netttype TN:	Nei
Netttype TN-C:	Ja
Netttype TN-C-S:	Nei
Netttype TN-S:	Nei
Netttype TT:	Nei
Netttype andre:	Nei
Antall ledere (uten jord):	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20):	15 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):	30 Kilo-Ampère
Merkespenning AC:	690 Volt
Maks kontinuerlig spenning AC:	850 Volt
Sikkerhetsnivå:	3 kilovolt
Sikkerhetsnivå L-N:	1 kilovolt
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, parallell tilkobling (sikring):	80 Ampère

Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, seriekobling (sikring):	80 Ampère
Kortslutningsfasthet (Iscr):	25 Kilo-Ampère
Integrert kortslutningsbeskyttelse:	Nei
Integrert sikring:	Nei
Lekkasjestrømsfri:	Nei
Monteringsmetode:	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):	35 Kvadratmillimeter
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig:	25 Kvadratmillimeter
Med fjernkontakt:	Ja
Signalisering ved enheten:	Optisk
Testklasse type 2:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

MÅLSKISSE

