

Strømtrafo AM54 din flex kit inkl festeskinne../1A, Ø170mm

Art.nr	DINFLEX-AM54
El.nr	8002261
GTIN	7070587118606



PRODUKTBESKRIVELSE

Delbar strømtrafo DINFLEX er en fleksibel ../A slangelås trafo som brukes når man ikke ønsker frakobling av strømmen for montering av strømtrafoer.

Spesielt ideell for oppgradering til NSO i nettstasjoner/tavler da man reduserer frakoblingstiden og eventuelle KILE kostnader, anbefales å brukes sammen med nettanaslysatorer CVM-mini og CVM-C10.

DINFLEX leveres i kit om 3stk rogowski trafoer inkl strømforsyning, trafoene kommer med en 2m ledning og måleomformer til ../1A ferdig koblet.

Medfølgende strømforsyning må brukes til og spenningsforsyne måleomformer med 24Vdc.

DINFLEX leveres i 2 versjoner for lysåpning Ø170mm alternativt Ø350mm, begge med måleområde 10-10 000A der måleområde settes på måleomformer.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Serie:	DINFLEX
Sekundærstrøm:	../ 333 mV
Montering:	Delbar
Lysåpning:	Ø 170 mm
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 0,5

Primærstrøm (A):	5000 A
Høyde produkt (↑, mm):	250 mm
Bredde produkt (↔, mm):	220 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	100 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	1.422 kg
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtransformator
Primær merkestrøm In:	10000 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	1 Ampère
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningsdiameter:	170 Millimeter
Hurtigfeste:	Nei
Med kobberskinne:	Nei
Antall primærinnganger:	1