

KNX Analog 1022 0-10 V 4xI/O

Art.nr	GB102200
Alternativt artikkelnummer	102200
El.nr	4547660
GTIN	4010337010708



PRODUKTBESKRIVELSE

Analogaktuator, 4-dobbel med integrert busstilkobling konverterer KNX telegrammer (1 byte og 2 byte) til analoge utgangssignaler.

Disse analoge utgangssignalene gjør det mulig for aktuatorene til varme-, klima- og ventilasjonsteknikken å tilpasse sine utgangsverdier på bakgrunn av bussinformasjon og delta i reguleringsprosesser.

Spenningsutganger med kortslutningsovervåking.

Utgangstilstanden vises av status-LED-en.

Utgangsverdiene kan tvangsstyres.

Utganger som ikke er i bruk, kan kobles ut.

De fire utgangene parametres til spennings- eller strømsignaler av programvaren

Det analoge følergrensesnittet trenger spenningsforsyningen 1024 00 til spenningsmating.

Følgende signaler kan benyttes (kan stilles inn for hver inngang via programvare):

Strømsignaler:

- ☐ 0 - 20 mA
- ☐ 4 - 20 mA (med kabelbruddovervåking)

Spennings signaler:

- ☐ 0 - 1 V
- ☐ 0 - 10 V

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Modulbredder:	4 moduler
Kanaler:	4 kanaler
Utganger:	4 x utganger
Høyde produkt (↑, mm):	7 mm
Bredde produkt (↔, mm):	7 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	9 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.024 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Ja
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten

Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulmellomrom:	4
Modell / utførelse:	Basismodul
Med LED-visning:	Nei
Busstilkobling inkludert:	Ja
Antall utganger:	4
Utgangsstrøm fra/til:	0 - 2 Milli-Ampère
Sekundærspenningsområde:	24 - 24 Volt
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

KOBLINGSSKJEMA

