

KNX Binærutgang 1045 4x16 A C-last

Art.nr	GB104500
Alternativt artikkelnummer	104500
El.nr	4504010
GTIN	4010337042266



PRODUKTBESKRIVELSE

4-kanals tavlemontert relèmodul med integrert busstilkobling. Til kobling av fire lastgrupper som styres uavhengig av hverandre. Koblingskontaktene til den 4-kanals relèmodulen for C-last er tilpasset spesielt for last med kapazitiv karakter og dermed kortvarig høy innkoblingsstrøm (se tekniske data).

- ☐ Relèmodulen har en integrert strømregistrering.
- ☐ Det kan utføres strømmåling for hver kanal.
- ☐ Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt eller uten KNX-drift.
- ☐ Ingen ekstra strømforsyning.

FUNKSJONER

- ☐ Uavhengig kobling av de fire utgangene
- ☐ Manuell betjening av releene uavhengig av visning av buss-/koblingsstilling
- ☐ Lukke- eller åpnefunksjon
- ☐ Sentral koblingsfunksjon
- ☐ Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten
- ☐ Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon
- ☐ Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet
- ☐ Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang
- ☐ Sperrefunksjon kan parametreses for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang
- ☐ Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon)
- ☐ Bruk i lysscener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreses
- ☐ Minnefunksjon for lysscener

- ☐ Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss)
- ☐ Inngangsovervåking ved syklisk aktualisering med sikkerhetsstilling
- ☐ Reaksjoner ved svikt i og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal. Strømregistrering: Måling av laststrømmen for hver kanal
- ☐ Terskelverdier for lastovervåking (f.eks. melding ved lastbortfall).

MONTERING

Montering på DIN-skinne.

Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Flerfaset tilkobling.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Modulbredder:	4 moduler
Utganger:	4 x utganger
Spesielle egenskaper:	Strømmåler, C-last
Relekapasitet (A):	16 A
Høyde produkt (↑, mm):	7 mm
Bredde produkt (↔, mm):	7 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	9 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.034 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei

Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulmellomrom:	4
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
C-last:	Ja
Maks antall bryterkontakter:	4
Merkestrøm:	16 Ampère
Nominell driftsspenning:	230 - 230 Volt
Ulike faser kan tilkobles:	Ja
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Min. dybde på apparatboks:	25 Millimeter
Modulær utvidelsesmulighet:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20