

KNX Touchskjerm G1 POE sort

Art.nr	GB206905
Alternativt artikkelnummer	206905
El.nr	4502106
GTIN	4010337014270



PRODUKTBESKRIVELSE

KNX G1 er det intelligente betjeningsapparatet for bygningsteknologien. Enten lamper skal kobles og dimmes, persiener kjøres opp og ned eller romtemperaturer skal stilles inn: Via det briljante Multitouch-displayet med en oppløsning på 480 × 800 piksler kan de enkelte funksjonene styres komfortabelt med fingerspissen eller gester – som vinking eller pålegging av hånden. Det utmerkede, intuitivt betjente Gira Interface gjør også konfigureringen av tidsstyrte funksjoner eller tilpasning av scener til en enkel øvelse. I forbindelse med TKS-IP-gatewayen kan Gira G1 dessuten brukes som svarapparat.

- ☐ Egner seg kun til bruk innendørs.
- ☐ Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
- ☐ Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
- ☐ Kommunikasjonen med KNX-installasjonen skjer utelukkende via KNXnet/IP-standarden.
- ☐ For tilkobling av Gira G1 PoE til KNX installasjonen må det brukes en KNX IP-ruter. Det kan brukes flere Gira G1 på én KNX IP-ruter.

- ☐ For tilkobling av G1 230 V eller G1 24 V til KNX-installasjonen er det nødvendig med en Gira KNX IP-ruter (fra fastvareversjon 3) for å sørge for en pålitelig kommunikasjon i WLAN.
- ☐ For dette er Gira KNX IP-ruteren (fra fastvareversjon 3) spesielt utstyrt med tilleggsfunksjonen "Pålitelig datakommunikasjon". Det kan brukes flere Gira G1 på én Gira KNX IP-ruter (fra fastvareversjon 3). Igangkjøring i KNX-system fra ETS 4.2 eller høyere.
- ☐ Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
- ☐ Det trengs en PoE-egnet Switch eller ruter, eller en PoE Injector.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Sort
Kommunikasjon:	IP kablet
Innfesting:	Innfelt
Spesielle egenskaper:	Display, Eget design/logo, POE
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.993 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Med display:	Ja

Status-LED:	Ja
Infrarød-sensor:	Nei
Manuell referanseinnstilling:	Nei
Tilstedeværelse-knapp:	Nei
Med temperaturregulator:	Ja
Integrert DCF77-mottaker:	Nei
Med tidsur:	Nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:	Ja
Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:	Ja
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Svart
Gjennomsiktig:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP21
Busstilkobling inkludert:	Nei
Min. dybde på apparatboks:	32 Millimeter