

Temperaturregulator m/4 inn.renhv.KNX

Art.nr	GB210027
Alternativt artikkelnummer	210027
El.nr	4504034
GTIN	4010337048060



PRODUKTBESKRIVELSE

KNX/EIB kontinuerlig regulator med 4-kanals binærinngang, inkl. busstilkopling.

Den kontinuerlige innfelte regulatoren forener funksjonene til en KNX-busstilkobling, en temperaturregulator for enkeltrom med innstillingsverdi og en binærinngang. En separat busstilkobler er ikke nødvendig.

- ☐ Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
- ☐ Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet
- ☐ To innganger kan parametreses som utganger (maks. 0,8 mA)
- ☐ Reguleringsfunksjonen brukes til temperaturregulering for enkeltrom

Regulatoren registrerer den gjeldende romtemperaturen ved bruk av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi.

- ☐ Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.
- ☐ Den nominelle temperaturverdien forskyves med reguleringshjulet.
- ☐ En tilstedeværelsesknapp brukes til omkobling mellom komfort- og beredskapsmodus.
- ☐ De gjeldende tilstandene vises av lysdioder på den kontinuerlige regulatoren.

Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Gira

Farge:	Renhvit
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Innfesting:	Innfelt
Innganger:	4 x innganger
Sensor:	Temperatur
Høyde produkt (↑, mm):	76 mm
Bredde produkt (↔, mm):	83 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	83 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.13 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsarrangement:	Betjeningselement
Monteringsmetode:	Innfelt
Med lokal betjening:	Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:	Ja
Med LED-visning:	Nei

Med display:	Nei
Antall digitale innganger:	1
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei
Utvendig føler:	Nei
Manuell referanseinnstilling:	Ja
Tilstedeværelse-knapp:	Nei
Paralleldrift mulig:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Busstilkobling inkludert:	Ja