

eNet dimmeaktuator 1x tavle

Art.nr	GE543000
Alternativt artikkelnummer	543000
El.nr	4509289
GTIN	4010337774259

**PRODUKTBESKRIVELSE**

eNet Funk dimmeraktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet-server GE530100 via en dataledning (El.nr.: 45 092 00).

BRUK

- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, HV-LED- og kompaktlysrør

- ☐ Slås på med softstart
- ☐ Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres
- ☐ Scenedrift
- ☐ Statusvisning med LED
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sensorer
- ☐ Kortslutnings- og overtemperaturbeskyttelse
- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER:

- ☐ Maksimumslysstyrke
- ☐ Dimmeprosedyre
- ☐ Dimmehastighet
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse
- ☐ Opp-/neddimningsrampe
- ☐ Forvarsel om utkobling
- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Hotellfunksjon
- ☐ Lysregulering
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Høyde produkt (↑, mm):	79 mm
Bredde produkt (↔, mm):	116 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	120 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.195 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
---------------------------	-----

Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja
Modell / utførelse:	Dimmeaktor
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulumrom:	2
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Omformer inngang:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Med LED-visning:	Ja
Antall utganger:	1
Utgangseffekt fra/til:	500 - 500 Watt
Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr:	Nei
Type last:	Universal
Maks. bryteeffekt LED:	100 Watt
Spenningsområde:	246 - 246 Volt
Paralleldrift mulig:	Nei
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Beskyttelsesklasse IP:	IP20