

eNet dimmeaktuator 4x tavle

Art.nr	GE543100
Alternativt artikkelnummer	543100
El.nr	4509290
GTIN	4010337774266



PRODUKTBESKRIVELSE

Net Funk dimmeraktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet-server GE530100 (El.nr.: 45 092 00) via en dataledning.

BRUK

- ☐ Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, HV-LED- og kompaktlysrør
- ☐ Slås på med softstart
- ☐ Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
- ☐ Scenedrift
- ☐ Statusvisning for utgangene med LED
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sensorer
- ☐ Parallellkobling av flere utganger opptil en last på 950 W
- ☐ Kortslutnings- og overtemperaturbeskyttelse
- ☐ Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren

KAN STILLES MED eNet-SERVER

- ☐ Maksimumslysstyrke
- ☐ Dimmeprosedyre
- ☐ Dimmehastighet
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse
- ☐ Opp-/neddimningsrampe
- ☐ Forvarsel om utkobling

- ☐ Betjeningssperr
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Hotellfunksjon
- ☐ Lysregulering
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Høyde produkt (↑, mm):	116 mm
Bredde produkt (↔, mm):	145 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	195 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.527 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja
Modell / utførelse:	Dimmeaktor
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulumrom:	8
Busstilkobling inkludert:	Ja

Avtagbar busmodul:	Nei
Omformer inngang:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Med LED-visning:	Nei
Antall utganger:	4
Utgangseffekt fra/til:	250 - 250 Watt
Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr:	Nei
Type last:	Universal
Maks. bryteeffekt LED:	50 Watt
Spenningsområde:	247 - 247 Volt
Parallelldrift mulig:	Nei
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Beskyttelsesklasse IP:	IP20