

eNet relèmodul 1x tavle

Art.nr	GE543300
Alternativt artikkelnummer	543300
El.nr	4509287
GTIN	4010337774273

**PRODUKTBESKRIVELSE**

eNet Funk relèmodul/impulsrelè mottar telegrammer for kobling av belysning fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet-server GE530100 (El.nr.: 45 092 00) via en dataledning.

- ☐ Inn-/utkobling av belysning
- ☐ Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- ☐ Scenedrift
- ☐ Driftsmåter: Relèmodul eller impulsrelè
- ☐ Driftsmåte taster: Relèkontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder)

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER

- ☐ Blinkfunksjon
- ☐ Etterløpstid
- ☐ Inn-/utkoblingsforsinkelse
- ☐ Forvarsel om utkobling
- ☐ Minimal koblingsrepetisjonstid
- ☐ Betjeningssperrer
- ☐ Permanent på, permanent av
- ☐ Oppdatering av apparatprogramvaren

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Høyde produkt (↑, mm):	79 mm
Bredde produkt (↔, mm):	116 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	120 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.109 kg
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Nei
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Ja
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:	Ja

Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulmellomrom:	2
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
Antall digitale innganger:	1
Maks omkoblingseffekt:	2300 Watt
Maks. bryteeffekt LED:	500 Watt
C-last:	Nei
Maks antall bryterkontakter:	1
Nominell driftsspenning:	230 - 230 Volt
Ulike faser kan tilkobles:	Ja
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Min. dybde på apparatboks:	25 Millimeter
Modulær utvidelsesmulighet:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20