


## Måleromkobler 400V åpen

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Art.nr</b> | HI1300        |
| <b>El.nr</b>  | 8200101       |
| <b>GTIN</b>   | 7070587120319 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

Måleromkobler 400V er en komplett måleromkobler som leveres i åpen plomberbar kapsling IP30 inkludert sikringer, kortslutningsklemmer og lasker for 3stk strømtransformatorer. Brukes og på 230V installasjoner der man har anlegg med 3stk strømtransformatorer. Produktet er utviklet i samarbeid med norske elverk og tilfredstiller kravene i REN-blad 4002:2013.

Automaten type Schneider iC60H er typetesta med kortslutnings-strøm opp til 70kA og kan i praksis brukes på bortimot alle anlegg i Norge uten at en trenger å ta hensyn til høye kortslutningsstrømmer.

Medfølgende lask for rekkeklemme gir enkelt og raskt kortslutning av strømtrafoer.

## NØKKELEGENSKAPER

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Varemerke:</b>                    | Function               |
| <b>Spenning:</b>                     | 400 V AC               |
| <b>Tilkobling:</b>                   | 3 strømtransformatorer |
| <b>Kapsling:</b>                     | IP30                   |
| <b>Deksel:</b>                       | Åpen                   |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>        | 185 mm                 |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>       | 175 mm                 |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b> | 10 mm                  |

**Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):** 1.02 kg

**Produsent:** Hilmo AS

**Leverandør:** Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Med display:</b>                                          | Nei            |
| <b>Type display:</b>                                         | Andre          |
| <b>Display diagonal:</b>                                     | 0 Centimeter   |
| <b>Type primærenergi:</b>                                    | Strøm          |
| <b>Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:</b> | Nei            |
| <b>Nominell spenning:</b>                                    | 400 Volt       |
| <b>Nominell frekvens:</b>                                    | 50 - 50 Hertz  |
| <b>Min. dybde på apparatboks:</b>                            | 120 Millimeter |

## KOBLINGSSKJEMA

---

