

Blindplugg SP16 Tetting til 16mm K-rør

Art.nr	HT1000
El.nr	1201100
GTIN	7070587120982



PRODUKTBESKRIVELSE

SP-16 er en halogenfri IP65 blindplugg for 16mm K-rør som raskt og enkelt tetter kabel/leder i henhold til krav der K-rør som går innenfra og ut av bygget må tettes i enden. SP-16 er i tillegg UV bestandig og motstandsdyktig mot oljesprut, kan brukes i temperaturområde -40 til 130C.

SP-16 blindplugg leveres i poser om 25stk pluggen.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	SP
Størrelse (mm):	16 mm
Temperaturområde (°C):	[-40, 130] °C
Kapsling:	IP65
Høyde produkt (↑, mm):	230 mm
Bredde produkt (↔, mm):	120 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.2 kg
Produsent:	HT HI Tech Polymers Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Gjengetype:	Uten
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:	Andre
Gjengelengde:	15 Millimeter
For kabeldiameter fra/til:	1.5 - 12 Millimeter
Materiale:	Gummi
Materialkvalitet:	PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:	Andre
Halogenfri:	Ja
Fiberforsterket kjerne:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP65
Farge:	Svart
Bøyebeskyttelse:	Nei
Med kontramutter:	Nei
Passer i åpning:	Ja
Modell / utførelse:	Rett
Flatkabel nippel:	Nei
Med strekkavlastning:	Nei
Type tetning:	Blindplugg
Delbart skruefeste:	Nei
Driftstemperaturområde:	-40 - 130 Grad Celsius
Ekspløsjonstestet utførelse:	Nei
For Ex-sone:	Uten
For Ex sone - støv:	Uten
For armert kabel:	Nei
EMC-utførelse:	Nei

Skjermet:

Nei