

Komfyrvakt MicroSense 2 grå fast installasjon

Art.nr	IH3000
El.nr	1412010
GTIN	6430025092201



PRODUKTBESKRIVELSE

Å tilby kundene dine det beste innenfor sikkerhetsprodukter er ikke bare en forpliktelse, det er også en mulighet til å skape varige relasjoner og sette standarder i bransjen. I dagens stadig mer teknologiske verden er komfyrvakten en uunnværlig del av ethvert hjem, og vår løsning tar sikkerhet på kjøkkenet til et nytt nivå.

Hvorfor velge MicroSense 2:

Smart teknologi: MicroSense 2 er en komfyrvakt med svært avansert måleteknologi, som leser av hele 64 målepunkter på platetoppen, og som setter en ny standard i bransjen. I tillegg kan den kommunisere i sanntid med en app, slik at elektriker enkelt kan lese av statusmeldinger.

Brannforebygging: Med MicroSense 2 reduseres risikoen for branttilløp betydelig. Systemet overvåker kontinuerlig temperaturen på koketoppen, og ved detektering av for høy temperatur, slås komfyren automatisk av. Bruker kan enkelt forhindre utkobling med et enkelt trykk på knappen på komfyrvakten.

Enkel installasjon: Som elektriker vet du hvor viktig det er med enkel installasjon. MicroSense 2 er designet for å være brukervennlig og rask å installere, noe som sparer både tid og ressurser. Samme komfyrvakt kan installeres under ventilator, på vegg eller i tak. Innstillingene kan enkelt endres i appen. Alt av braketter for montering er inkludert i esken. Vær oppmerksom på at MicroSense 2 kan inntil videre kun kan brukes på platetopper opptil 60 cm bredde.

Enkelt batteribytte: MicroSense 2 bruker 2 AAA-batterier, som elektriker eller sluttkunde enkelt kan bytte ved behov. Oppkobling mot kontrollenhet skjer automatisk ved et enkelt klikk på sensorknappen.

Dersom du skulle trenge hjelp med komfyrvakten, har vi telefonsupport og chat som hjelper deg ved behov. Vi tilbyr også en oversiktlig online manual, samt animasjonsfilmer som tydelig viser hvor enkelt det er å bruke MicroSense 2.

Bærekraft: MicroSense 2 produseres i Finland og er et kortreist kvalitetsprodukt. Sensoren er heller ikke lakkert slik at bruken av kjemikalier og utslipp reduseres, samt at det blir enklere å resirkulere produktet.

Ta det neste skrittet mot fremtidens komfyrvakt! Kontakt oss i dag for å få mer informasjon, eller stikk innom din nærmeste grossist.

Online Installasjons- og brukerveiledning MicroSense® 2 komfyrvakt finner du her:

<https://micromatic.techmanuals.info/microsense2/NO/>

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	MicroSense
Serie:	MicroSense 2
Farge:	Grå
Kommunikasjon:	Bluetooth, Bluetooth BLE
Installasjon:	Fast installasjon
Alarmsignal (dB):	65 dB
Batteri:	AAA
Platetopp:	Maks. 60 cm
Høyde produkt (↑, mm):	44 mm
Bredde produkt (↔, mm):	132 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	140 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.29 kg
Produsent:	Innohome Oy
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsmetode:	Påvegg
Nominell spenning:	230 Volt
Merkestrøm:	25 Ampère

Tidsinnstilling:	0 - 0 Minutt
Antall trykknapper:	1
Tilkobling:	Fast
Sensor:	Ja
Impulsinngang:	Nei
Innebygd summer:	Ja
Indikering gjenstående tid:	Nei
Kategori av brannbeskyttelse i henhold til EN 50615:	Klasse B
Materiale:	Plast
Bredde:	110 Millimeter
Høyde:	22 Millimeter
Dybde:	44 Millimeter