

Kontaktor IKA63-40, 4 polt, 63A, 230VAC

Art.nr	IS5009
El.nr	4100349
GTIN	3838733067574



PRODUKTBESKRIVELSE

IS5009 er en modulær kontaktor, 4-polt 63A med styrespenning 230VAC, for skinnemontering 3 moduler. IS5009 leveres med 4NO kontakter og er en driftssikker og stille kontaktor for belastninger inntil 63A, der maks belastning er avhengig av type last som skal styres.

Modulære kontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus for styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Maks belysnings belastning ved nominell strøm 63A

- ☐ Maks last gløde-/halogen 6000W/pol
- ☐ Maks last LED 18 A/pol

- ☐ For øvrige laster se dokumenter - [Datablad belastningstabell lamper](#)

Øvrige belastninger som f.eks. varme, pumper, motorer se dokumenter - [Catalogue Installation Contactors](#)

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke: Iskra

Kontaktortype:	Installasjonskontaktor
Maksimal belastning:	Sjekk belastningstabellen for spesifikk last
Spolespenning:	230 V AC
Antall NO-kontakter:	4
Antall NC-kontakter:	0
Modulbredder:	3 moduler
Høyde produkt (↑, mm):	85 mm
Bredde produkt (↔, mm):	53.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	65 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.35 kg
Produsent:	Iskra d.o.o.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Nominell driftsspenning:	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm:	63 Ampère
Manøverspenning:	230 - 230 Volt
Type driftsspenning:	AC
Type styrespenning:	AC
Antall NO-kontakter:	4
Antall NC-kontakter:	0
Maks glødelampelast:	6000 Watt
Maks lysrørslast:	2100 Voltampere
Bryter for manuell betjening:	Nei
Innbyggingsdybde:	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig:	Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

MÅLSKISSE

