

Kontaktor IKD225-20, 2 polt, 25A, 24VAC/DC

Art.nr	IS5013
El.nr	4100353
GTIN	3838733073094



PRODUKTBESKRIVELSE

IS5013 er en modulær kontaktor, 2-polet 25 A med styrespenning 24 VAC/DC, for skinnemontering (1 modul). IS5013 leveres med 2 NO-kontakter og er en driftssikker og brumfri kontaktor for belastninger inntil 25 A. Maksimal belastning er avhengig av typen last som skal styres.

Modulære kontaktorer er fleksible koblingsenheter for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus. De brukes blant annet til styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Maksimal belyningsbelastning ved nominell strøm 25 A

- ☐ Maks. last gløde-/halogenlamper: 2400 W per pol
- ☐ Maks. last LED: 3,8 A per pol
- ☐ Maksimal belastning kan variere – se databladets belastningstabell for lamper.

For øvrige belastninger, som varme, pumper og motorer, se dokumentet *Catalogue Installation Contactors*.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Iskra
Kontaktortype:	Installasjonskontaktor
Maksimal belastning:	Sjekk belastningstabellen for spesifikk last
Spolespenning:	24 V AC/DC
Antall NO-kontakter:	2
Antall NC-kontakter:	0
Modulbredde:	1 modul
Høyde produkt (↑, mm):	85 mm
Bredde produkt (↔, mm):	17.5 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	65 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.13 kg
Produsent:	Iskra d.o.o.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Nominell driftsspenning:	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm:	25 Ampère
Manøverspenning:	24 - 24 Volt
Type driftsspenning:	AC

Type styrespenning:	AC/DC
Antall NO-kontakter:	2
Antall NC-kontakter:	0
Maks glødelampelast:	2400 Watt
Maks lysrørslast:	600 Voltampere
Bryter for manuell betjening:	Nei
Innbyggingsdybde:	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

MÅLSKISSE

