

Kontaktor IKD232-20, 2 polt, 32A, 230VAC/DC

Art.nr	IS5014
El.nr	4100354
GTIN	3838733070598

**PRODUKTBESKRIVELSE**

IS5014 er en modulær kontaktor, 2-polt 32A med styrespenning 230VAC/DC, for skinnemontering 1 modul. IS5014 leveres med 2NO kontakter og er en driftssikker og brumfri kontaktor for belastninger inntil 32A, der maks belastning er avhengig av type last som skal styres.

Modulære kontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus for styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Maks belysnings belastning ved nominell strøm 32A

- ☐ Maks last gløde-/halogen 3000W/pol
- ☐ Maks last LED 4 A/pol

- ☐ For øvrige laster se dokumenter - [Datablad belastningstabell lamper](#)

Øvrige belastninger som f.eks. varme, pumper, motorer se dokumenter - [Catalogue Installation Contactors](#)

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Iskra
Kontaktortype:	Installasjonskontaktor
Maksimal belastning:	Sjekk belastningstabellen for spesifikk last
Spolespenning:	230 V AC/DC
Antall NO-kontakter:	2
Antall NC-kontakter:	0
Modulbredde:	1 modul
Høyde produkt (↑, mm):	80 mm
Bredde produkt (↔, mm):	17.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	65 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.13 kg
Produsent:	Iskra d.o.o.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Nominell driftsspenning:	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm:	32 Ampère
Manøverspenning:	220 - 230 Volt

Type driftspenning:	AC
Type styrespenning:	AC/DC
Antall NO-kontakter:	2
Antall NC-kontakter:	0
Maks glødelampelast:	2000 Watt
Maks lysrørslast:	750 Voltampere
Bryter for manuell betjening:	Nei
Innbyggingsdybde:	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

MÅLSKISSE

