

Kontaktor IK63-40, 4 polt, 63A, 230VAC/DC

Art.nr	IS5019
El.nr	4100359
GTIN	3838733001707



PRODUKTBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner

- ☐ Belastning ifølge kategori AC7a 240V AC (1- og 2-pol) / 440V AC (3- og 4-pol)
- ☐ AC-spole med lavt strømforbruk
- ☐ In: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- ☐ Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse
- ☐ Tilgjengelig i standard AC-versjon
- ☐ Rask kobling
- ☐ Styrespenninger opp til 400 V

Fordeler

- ☐ Kraftig bryter for lamper
- ☐ AC eller AC / DC spoler
- ☐ Brumfrie
- ☐ Lavt strømforbruk
- ☐ Betydelig redusert plass i forhold til industrikontakter
- ☐ Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
- ☐ AC strømspole med lavt strømforbruk
- ☐ Montering på 35 mm skinne

- Stillingsindikator
- CE, NF, EAC

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Iskra
Kontaktortype:	Installasjonskontaktor
Maksimal belastning:	Sjekk belastningstabellen for spesifikk last
Spolespenning:	230 V AC/DC
Antall NC-kontakter:	0
Modulbredde:	3 moduler
Høyde produkt (↑, mm):	85 mm
Bredde produkt (↔, mm):	53.5 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	65 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.35 kg
Produsent:	Iskra d.o.o.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Nominell driftsspenning:	400 - 400 Volt
Nominell driftsstrøm:	63 Ampère
Manøverspenning:	220 - 230 Volt
Type driftsspenning:	AC
Type styrespenning:	AC/DC
Antall NO-kontakter:	4
Antall NC-kontakter:	0
Maks glødelampelast:	6000 Watt

Maks lysrørslast:	2100 Voltampere
Bryter for manuell betjening:	Nei
Innbyggingsdybde:	60 Millimeter
Tilleggsinnretning mulig:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IPX0

MÅLSKISSE

