

Gateway MSW5 sentralstyring

Art.nr	OJ1055
El.nr	5400802
GTIN	5703502906003



PRODUKTBSKRIVELSE

MSW5 gateway er knutepunktet i Microtemp sentralstyring. Èn enkelt gateway styrer opptil 32 enheter gjennom toveis radiokommunikasjon. Innstillinger gjøres i vår intuitive og plattformuavhengige webapp. Med denne webappen kan du styre varmen uavhengig av hvor du befinner deg, og det er mulig å ha én eller flere gateway i samme system. Dette innebærer blant annet at man kan samle styringen av både bolig og fritidsbolig på ett enkelt sted. Gateway monteres på vegg i nærheten av router. Alle Microtemp består av selvslukkende halogenfri plast.

Gateway kobler seg automatisk til vår sikre skyløsning i Microsoft sin Azure server, noe som innebærer at det ikke blir behov for å gjøre innstillinger ved oppdatering eller bytte av router.

MICROTEMP SENTRALSTYRING

Microtemp Sentralstyring er en løsning for energieffektiv styring av elektrisk eller vannbåren gulvvarme uten å gå på bekostning av komforten. Løsningen er den eneste på markedet som kan tilby skjult installasjon med appstyrte termostater for skinnemontering, samt helt unike trådløse IR-følere. Gateway MSW5 for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MSD4 veggmontert termostat, ESD4 skinnemontert termostat og MSA4 relèmodul for veggmontering. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg. Microtemp Sentralstyring er spesielt utviklet for norske forhold og behov.

Andre fordeler med Microtemp sentralstyring:

- Oversikt over energiforbruket - rom for rom
- Feriemodus
- Frostsikring
- Kom frem til oppvarmet hytte
- Av/på-styring av elektriske apparater med relèmodul
- Hold oversikt og kontroll over elektriske komponenter mens du er borte

MONTERING OG OPPSETT

Gateway monteres enkelt og raskt på vegg i nærheten av router. Koble til strøm og nettverkskabel så er gateway klar for å legge til termostater og relèmoduler. For ytterligere veiledning om tilkobling og oppsett kan du se [vår instruksjonsfilm](#).

MSW5 kommuniserer gjennom port 9523 på routeren.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Microtemp
Farge:	Hvit glanset
Kommunikasjon:	Radio (868 MHz)
Funksjoner:	Adaptiv, Frostsikring, Ukeur, Åpent vindu
Innfesting:	Påvegg
Betjening:	App, Knapp
Kapsling:	IP20
Høyde produkt (↑, mm):	84 mm
Bredde produkt (↔, mm):	84 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	58 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.32 kg
Produsent:	OJ Electronics A/S
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Regulering, på/av:	Nei
Kommunikasjonsprotokoll:	Andre
Type spenningsforsyning:	230 V
Tilkobling:	Trådløs
Med mottaker:	Ja
Måleområde:	0 - 0 Grad Celsius
Utvendig føler:	Nei
Reguleringskarakteristikk:	Andre
Oppvarming:	Nei
Antall utganger varme:	0
Egnet for kjøling:	Nei
Antall utganger kjøling:	0
Differanseverdi:	0 - 0 Kelvin
Justerbar differanse:	Nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:	Nei
Sensor-/følertype:	Andre
Temperatur avlesbar:	Ja
Med display:	Ja
Klokketype:	Ukeur
Klokkemodell:	Digital
Optimalisering:	Ja
Med tappevannskrets:	Nei
Betjening:	Tast
Væravhengig styringssystem:	Nei

max kontaktspenning:	5 Volt
Maksimal kontaktbelastning:	1 Ampère
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Farge:	Hvit
RAL-nummer:	9010
Bredde:	84 Millimeter
Dybde:	58 Millimeter
Høyde:	84 Millimeter
Standby strømforbruk (solstandby):	2.1 Watt
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei

MÅLSKISSE

