

Jordfeilrele RGU-10 justerbart for WG trafo

Art.nr	RGU-10
El.nr	1661445
GTIN	7070587114301



PRODUKTBESKRIVELSE

RGU-10 er et skinnemontert 3 modulers elektronisk jordfeilrelè type A som er utstyrt med to relèutganger. RGU-10 brukes sammen med standard summasjonstrafoer type WG eller delbare TP-WG serien.

RGU-10 har et rele beregnet på utkobling, mens den andre er beregnet for pre-alarm/varsling. Grensverdier for jordfeilstrøm kan programmeres fra 100mA til 30A og pre-alarm settes prosentueelt etter innstilt grenseverdi.

RGU-10C leveres med RS485 modbus kommunikasjon

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Nett:	IT/TN/TT
Montering:	Skinne montert
Jordfeilstrøm:	Type A
Overvåkning:	Ikke retningsbestemt
Høyde produkt (↓, mm):	95 mm

Bredde produkt (↔, mm):	95 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	60 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.32 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Type strømtilkobling:	Skrukobling
Med avtakbare klemmer:	Nei
Isoleringsverdi-indikasjon:	Ja
Feil-lagring mulig:	Nei
Antall NC-kontakter:	2
Antall NO-kontakter:	2
Antall vekselkontakter:	2
Bredde:	60 Millimeter
Høyde:	95 Millimeter
Dybde:	95 Millimeter