

Finvern pluggbart for stikk T3

Art.nr	SEF-440P
El.nr	1661492
GTIN	7070587118040



PRODUKTBeskrivelse

SEF-440P er et pluggbart finvern (T3) for montering i stikk kontakt, maks 16A. SEF-440P er godkjent etter NEK400 for alle nett typer og gir beskyttelse i (fase-fase) UC 275V og (fase-jord) UC 440V, noe som gir elektronikken en høy grad av beskyttelse. SEF-440P gir i tillegg til egen stikk og beskyttelse til øvrige stikkontakter/utstyr inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere enn elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der man ønsker beskytte elektronikk mot ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

Bruksområder er alle typer installasjoner som f.eks. bolig, leilighet, hytte, næringsbygg o.l. hvor man ønsker å beskytte elektronikk.

Mellomvern kl.2 bør/skal alltid installeres i forkant av et finvern.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Type:	Finvern T3
Nett:	IT/TN/TT
Antall poler:	2-polt
Modulbredde:	N/A
Signalkontakt:	False
Høyde produkt (↑, mm):	100 mm
Bredde produkt (↔, mm):	60 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	115 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.2 kg
Produsent:	Cirprotec S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Netttype DC:	Nei
Netttype IT:	Ja
Netttype TN:	Ja
Netttype TN-C:	Ja
Netttype TN-C-S:	Ja
Netttype TN-S:	Ja
Netttype TT:	Ja
Antall ledere (uten jord):	2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):	3 Kilo-Ampère
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):	3 Kilo-Ampère

Merkespenning AC:	230 Volt
Maks kontinuerlig spenning AC:	275 Volt
Sikkerhetsnivå L-N:	1.2 kilovolt
Beskyttelsesnivå N-PE:	1.5 kilovolt
Inegreert sikring:	Nei
Monteringsmetode:	Andre
DIN-størrelse:	Andre
Med fjernkontakt:	Nei
Signalisering ved enheten:	Optisk
Testklasse type 2:	Ja
Beskyttelsesklasse IP:	IP20

MÅLSKISSE

