

Strømtrafo TPH-Loop80 1500/5A kl 0,2s

Art.nr	SL12511500
El.nr	8005108
GTIN	7070738012586



PRODUKTBESKRIVELSE

TPH-Loop80 er en praktisk serie delbare strømtransformatorer i klasse 0,2s (avregning). Leveres med lysåpning ø80mm som sammen med enkel åpne/lukke-funksjon kun via trykk/klikk gir rask og enkel montasje uten bruk av verktøy. TPH-Loop80 har innfestning via 2 stk låsanordninger som enkelt skyves på plass mot kabel/skinne og deretter låses med medfølgende strips. Rask og enkel plombering der både tilkobling og åpne knapp blir plombert sammen. TPH-Loop80 holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 800-2000A med egne unike serienumre og testsertifikat.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt-måling.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Serie:	LOOP
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Lysåpning:	Ø 80-110 mm
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Høyde produkt (↑, mm):	185 mm
Bredde produkt (↔, mm):	33 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm): 152 mm

Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg): 1.32 kg

Produsent: Smilics Technologie S.L

Leverandør: Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse: Strømtransformator

Primær merkestrøm In: 1500 Ampère

Sekundær merkestrømstyrke: 5 Ampère

Overstrømsbegrensningsfaktor: FS 10

Med berøringsbeskyttelse: Ja

Åpningsdiameter: 80 Millimeter

Hurtigfeste: Ja

Med kobberskinne: Nei

Antall primærinnganger: 1

MÅLSKISSE

