

## Sumtrafo delbar TP-816 WG

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Art.nr</b> | SL410532      |
| <b>El.nr</b>  | 1661437       |
| <b>GTIN</b>   | 7070587117678 |



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

WG-TP er en serie delbare summasjonstransformatorer for TypeA jordfeilovervåking som brukes sammen med TypeA jordfeilreleer og jordfeilskanner i serien RGE, RGU og CBS. WG-TP brukes i installasjoner der man ønsker unngå frakobling av strømmen eller ikke har mulighet til at koble fra kabler eller skinner ved montasje.

TP-WG kan kun brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanners levert fra Function AS, sekundærutgangen leverer en mV signal i forhold til detektert jordfeilstrøm som er tilpasset våre produkter.

WG-TP leveres i 5 forskjellige størrelser avhengig av ønsket lysåpning. Størrelsen på lysåpningen kommer frem i navnet, f.eks. WG-TP23 har lysåpning  $\varnothing 20 \times 30 \text{ mm}$ , WG-TP58 har lysåpning  $\varnothing 50 \times 80 \text{ mm}$  etc.

For best mulig nøyaktighet skal kabler/skinne sentreres i lysåpningen. TP-WG trafoene kan ikke brukes for varsling av jordfeilstrømmer under 100mA.

TP-WG serien kan ikke brukes sammen med retningsbestemt jordfeilrele Micro4.

## NØKKELEGENSKAPER

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Varemerke:</b> | Smilics  |
| <b>Nett:</b>      | IT/TN/TT |

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Montering:</b>                                    | Delbar                  |
| <b>Lysåpning:</b>                                    | 80x160 mm               |
| <b>Jordfeilstrøm:</b>                                | Type A                  |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                        | 80 mm                   |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                       | 200 mm                  |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>                 | 255 mm                  |
| <b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b> | 3.28 kg                 |
| <b>Produsent:</b>                                    | Smilics Technologie S.L |
| <b>Leverandør:</b>                                   | Function AS             |

## SPESIFIKASJONER

---

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Modell / utførelse:</b>           | Sumstrømstransformator |
| <b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b> | FS 5                   |
| <b>Med berøringsbeskyttelse:</b>     | Ja                     |
| <b>Åpningens høyde:</b>              | 80 - 80 Millimeter     |
| <b>Åpningens bredde:</b>             | 160 - 160 Millimeter   |
| <b>Åpningsdiameter:</b>              | 80 Millimeter          |
| <b>Hurtigfeste:</b>                  | Nei                    |
| <b>Med kobberskinne:</b>             | Nei                    |
| <b>Sekundær tilkobling:</b>          | Skrukobling            |
| <b>Antall primærinnganger:</b>       | 1                      |

## MÅLSKISSE

---

| TYPE   | A  | B   | C   | D   | E   |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|
| TP 23  | 20 | 30  | 51  | 89  | 111 |
| TP 58  | 50 | 80  | 78  | 114 | 145 |
| TP 88  | 80 | 80  | 108 | 144 | 145 |
| TP 812 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 |
| TP 816 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 |

