

Delbar strømtrafo STP24 250/5A Ø24mm

Art.nr	SL4207510250
El.nr	8005153
GTIN	7070738012388



PRODUKTBESKRIVELSE

STP24 er en serie delbare ..5A strømtransformatorer fra klasse 1 som leveres fra 100-250A. STP24 leveres med lysåpning Ø24mm og kommer med 1,5m ferdig montert sekundærkabel (1,5mm²). STP24 monteres raskt og enkelt, sekundærkabel kobles til ..5A instrument som f.eks. nettanalysator eller kWt-måler, deretter åpnes lysåpning uten verktøy, og trafoen klikkes enkelt rundt kabelen og festes med medfølgende strips. Om ønskelig kan man etter montasje låse åpne-funksjonen gjennom at man skrur til låseskruene.

STP24 serien er kompakt og plassbesparende samtidig som den gir en rask og sikker montasje, helt enkelt et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble lasten. Spesielt gunstig for alle type anlegg i drift som skal energiovervåkes eller laststyres.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Smilics

Serie:	STP
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Delbar
Lysåpning:	Ø 20-26 mm
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 3
Primærstrøm (A):	250 A
Høyde produkt (↑, mm):	75 mm
Bredde produkt (↔, mm):	66 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	55 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.19 kg
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	250 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	2 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	3
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Nei
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningens høyde:	24 - 24 Millimeter
Åpningens bredde:	24 - 24 Millimeter
Åpningsdiameter:	24 Millimeter

Hurtigfeste:	Ja
Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Kabel
Antall primærinnganger:	1

MÅLSKISSE

